



 **GREE AIRY**

NIEUW

5 JAAR
GARANTIE

De GREE Airy combineert energiebesparing met maximaal comfort doordat de Airy zich met hulp van kunstmatige intelligentie voortdurend aanpast aan uw gewoonten. De Airy blinkt uit in kracht door zijn continue verwarming gedurende maar liefst 10 uur. Met zijn slimme ontvochtigingsfunctie en de Cold Plasma Plus luchtreiniging is de Airy een uitstekende keuze voor een aangenaam en zuiver leefklimaat.

MODEL			GWH09AVCXB - K6DNA1B	GWH12AVCXD - K6DNA1A	GWH18AVDXE - K6DNA1A	GWH24AVEXF - K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,85 - 4,0)	3,5 (0,9 - 4,5)	5,3 (1,0 - 6,5)	7,1 (1,8 - 7,8)
SEER / SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 5,6	8,5 / 5,8	8,5 / 4,6
P-design		kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Opg. vermogen koelen		kW	0,60	0,88	1,47	1,87
Opg. stroom koelen	Nom.	A	3,7	4,3	6,4	8,7
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (1,0 - 4,6)	3,8 (1,0 - 4,9)	5,6 (1,1 - 6,8)	7,8 (1,9 - 9)
Energie label			A+++ / A++			
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,68	0,95	1,37	1,90
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	4,4	4,6	6,2	9,0
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50			
Voeding aansluiten op			Buitendeel			
Afzekerwaarde		A	16 T			
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm²	4 x 1,5			
BINNENDEEL						
Afmetingen B x H x D		mm	907 x 292 x 200	907 x 292 x 200	970 x 347 x 257	1110 x 347 x 257
Gewicht		kg	10,5	10,5	15,0	17,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	19 - 41	19 - 44	23 - 45	29 - 51
Luchtvolume		m³ / h	180 - 680	180 - 720	360 - 1100	650 - 1400
Standaardbediening			Infrarood			
BUITENDEEL						
Afmetingen B x H x D		mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	958 x 660 x 402
Gewicht		kg	27	30	37	42,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	50	53	59	60
Koelleiding	Vloeistof / Gas	Inch	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"
Leidinglengte		m	15	20	25	25
Hoogteverschil		m	10			
Koudemiddel			R32			
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,7	0,8	1,0	1,4
Voorgevuld tot		m	5			
Extra koudemiddel		g / m	16			
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 ~ 50			
	Verwarmen	°C	-25 ~ 30			



Standaard:

