

Technische specificaties Tosot Shark RV Airco

Eigenschappen		RV-GRH09DB-K6DNA1A	RV-GRH12DB-K6DNA1A
Koelvermogen nominaal	kW	2,65	3,6
Verwarmvermogen nominaal	kW	2,5	3,4
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen/verwarmen	°C	16-30 / 16-30	16-30 / 16-30
Geluidsniveau binnenzijde sleep./min./nom./max. ³	dB(A)	35/42/49/53	36/43/49/54
Geluidsniveau buitenzijde max.	dB(A)	54	54
Luchtvolume binnenzijde	m³/uur	225-340	225-360
Luchtvolume buitenzijde	m³/uur	760	760
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	1,0	1,0
Afmetingen dakunit BxHxD	mm	720x283x1077	720x283x1077
Afmetingen verpakking dakunit BxHxD	mm	783x322x1146	783x322x1146
Gewicht dakunit netto/bruto	Kg	29,5 / 37,5	29,5 / 37,5
Afmetingen binnen panel BxHxD	mm	485x49x610	485x49x610
Afmetingen verpakking binnen panel BxHxD	mm	547x109x668	547x109x668
Netto / Bruto gewicht binnen panel	Kg	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0
Koelen mogelijk bij buiten temperaturen van min - max	°C	18 - 46	18 - 46
Verwarmen mogelijk bij buiten temperaturen van min - max	°C	-5 - 24	-5 - 24
Electrische eigenschappen			
Voeding	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Opgenomen vermogen/stroomsterkte koelen nominaal	W /A	950 / 5,0	1100 / 5,6
Opgenomen vermogen/stroomsterkte verwarmen nominaal	W/A	780 / 4,3	950 / 5,1
Maximale opgenomen stroomsterkte	A	6,2	6,2
Afzekerings waarde	A	10	10
Koeltechnische eigenschappen			
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg)	gram	R32 / 675	R32 / 675
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg	gram / Kg	370 / 250	370 / 250

³ Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).